



05-092 Łomianki ul. Krzywa 20B Poland
tel./fax. +48 (22) 751 28 06/07 www.chester.com.pl

CLEANREX JG

Dział Rozwoju Wytwarzania
Grudzień 2004

OPIS PRODUKTU

Cleanrex JG jest środkiem myjącym na bazie rozpuszczalników alifatycznych. Zawiera wyselekcjonowane węglowodory aromatyczne oraz specjalnie dobrane związki powierzchniowo czynne. Usuwa smary, oleje, sadze oraz inne zanieczyszczenia przemysłowe. Nie zawiera chlorowców. Odnacza się bardzo niską ilością węglowodorów aromatycznych. Nie wydziela toksycznych oparów, posiada delikatny zapach. Nie emulguje z wodą. Wysuszony, daje czasową ochronę antykorozyjną powierzchni stalowych.

Z uwagi na wysoką skuteczność działania zaleca się przed czyszczeniem wykonanie próby.

TYPOWE ZASTOSOWANIE

Intensywnie i skutecznie działający środek do czyszczenia i usuwania spoistych, ciężkich, przemysłowych zanieczyszczeń materiałami ropopochodnymi.

Przeznaczony do mycia silników spalinowych i ich elementów, czyszczenia przekładni mechanicznych, łańcuchów, łożysk i filtrów, mycia zbiorników do paliw gazowych i płynnych

Usuwa osady węglowe, nagary, stare smary i oleje.

Zastępuje stosowane dotychczas środki myjące takie jak: nafta, ropa oraz benzyna ekstrakcyjna.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	ciecz przezroczysta
Kolor	jasnożółty
Test funkcjonalny skuteczności mycia	99 %
Gęstość	0.88 g/cm ³
Zwilżalność	7 sek.
Wysokość piany	30 mm
Napięcie powierzchniowe	28 mN/m
Temperatura samozapłonu	>500 °C
Temperatura płynięcia	<-29 °C
Współczynnik załamania światła	1.496
Test korozji płytki miedzi, 3 h w 100°C (ASTM D130)	1

INFORMACJE POZOSTAŁE

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 36 miesięcy

Sposób stosowania

Preparat może być stosowany do mycia w wannach metodą zanurzeniową oraz nakładany pędzlem, szczotką, gąbką lub metodą natryskową.