



05-092 Łomianki ul. Krzywa 20B Poland  
tel./fax. +48 (22) 751 28 06/07 [www.chester.com.pl](http://www.chester.com.pl)

## OPIS PRODUKTU

Smar F-5 jest środkiem smarnym utworzonym na bazie wosków naftowych i głębokorafinowanego oleju mineralnego. Daje czasową ochronę antykorozyjną powierzchni stalowych. Zawiera inhibitory korozji, dodatki adhezyjne, przeciwutleniające oraz PTFE. Cechuje się dużą stabilnością chemiczną. Nie zawiera oleju silikonowego, kwasów i żywic.

## TYPOWE ZASTOSOWANIE

Jest uniwersalnym preparatem do smarowania lekko i średnio obciążonych mechanizmów. Może być stosowany do czasowej ochrony antykorozyjnej elementów metalowych podczas składowania.

Zalecany do smarowania:

- przewodnic
- układów cięgowych
- zamków
- zawiasów
- broni
- sprzętu ogrodniczego
- sprzętu gospodarstwa domowego

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać	ciecz
Barwa	jasnobrązowa
Gęstość	0.89 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość dynamiczna w 20° C	270 mPa s
Maks. temp. pracy	150° C
Temperatura samozapłonu	>250° C
Test korozji płytki miedzi, 3 h w 100° C (ASTM D130)	1

## INFORMACJE POZOSTAŁE

### Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Trwałość produktu wynosi 36 miesięcy.

### Sposób stosowania

Produkt najlepiej nanosić poprzez natrysk w postaci aerozolu (mgły). Aplikację można również przeprowadzić pędzlem lub wałkiem.